

装饰设计说明

一、设计依据

- 1.委托设计单位确定的方案
- 2.原建筑设计图

二、工程概况

本工程名称新建单车棚工程，位于广州市。
本建筑地上共 层,建设单位为总建筑面积 平方米。
计量单位：除特别注明者外，总平面及标高为米，其他为毫米，角度为度。

三、事项：

本次施工共有3个自行车棚：
1.车棚01：学校新大门（东北门）门卫室北侧沿围墙边花基旁拟建自行车棚
1.车棚02：学校新大门（东北门）门卫室北侧沿围墙边花基旁拟建自行车棚
3.车棚03：五栋前拟建自行车棚

四、饰面工程

饰面工程总体施工及核验：应符合〈GB50210-2001〉7.1、7.2、7.7
防火耐火等级：应符合 〈GB50222-2001〉3.4.1、3.4.2 条的规定

五、涂料工程（包括水性涂料、乳液型及各类油漆）

饰面工程总体施工及核验：应符合〈GB50210-2001〉11.1、11.2、11.7
防火耐火等级：应符合 〈GB50222-2001〉3.3.1、3.4.1、3.4.2 的规定

注《建筑装饰装修工程施工及验收规范》 [GB50210-2001]为国家行业标准
批准部门：建设部 施行日期 2001年11月1日
《建筑内部装修设计防火规范》 [GB50210-2001] 为国家标准
主编 公安部 批准 建设部 施行日期 1995年10月1日
《室内装饰工程质量规范》 [QB1838-93]为国家标准
批准部门:轻工业部 施行日期 1991年

其他做法及要求：

- 1、其他施工要求按照相关规范和行业标准执行。
- 2、耐力板铺装平整，弧度自然，自攻螺丝分布均衡美观。
- 3、所有不锈钢均为国标304 不锈钢。

装修用料做法表

透水面砖铺砖做法	1、素土夯实 2、100厚水泥石屑1:6 3、235X115X60透水砖缝宽2—3 4、粗砂扫缝
坡道a做法	1、素土夯实 2、100厚水泥石屑1:6 3、细石混凝土按原有路面高差找坡 4、素水泥浆结合层一道 5、235X115X60透水砖缝宽2—3 6、粗砂扫缝 (坡道最高点完成面同原有铺砖地面)



华优建筑设计院
有限责任公司

HUAYOU ARCHITECTURE DESIGN INSTITUTE LTD

建筑行业甲级 A111009735
人防工程设计甲级 101201607110024

建设单位
CLIENT TITLE

广州市广外附设外语学校

工程名称
PROJECT TITLE

新建单车棚工程

图 名
DRAWING TITLE

装饰设计说明

院出图章
PROJECT SEAL

注册执业章
REGISTERED SEAL

设计 DESIGNED BY	谢洪婷	谢洪婷
校 对 CHECKED BY	黄钰龙	黄钰龙
审 核 CHECKED BY	唐 斌	唐 斌
专业负责人 DISCIPLINE DIRECTOR	谢洪婷	谢洪婷
审 定 CHECKED BY	唐 斌	唐 斌
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	唐 斌	唐 斌

工程编号 PROJECT NO.	H2019-05		
设计阶段 DESIGN PHASE	施工图	专业 DISCIPLINE	建筑
图 号 DRAWING NO.	J-02	A版	
日 期 DATE	2019.07	比例 SCALE	1:100